
PRESTO Violino

Петли для фасадов

Петля накладная с декоративной накладкой, с доводчиком, функцией CLIP-ON и 3D-регулировкой




Артикул	Цвет	Комплектация	Н
044400	серый	саморезы, накладка	0


*Доводчик начинает срабатывать при открывании двери на 10°

Характеристики:

- · угол открывания 105°
- материал: сталь
- толщина фасадов: 16-25 мм
- регулировка в 3 плоскостях: ± 2,5 м
- с пружиной
- с доводчиком
- с пластиковой декоративной накладкой

Присадочные размеры линейной ответной планки







	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
K=3	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.2	2.8	3.3	3.8	4.3
K=4	A=	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2
K=5	A=	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7
K=7	A=	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.7

h - высота ответной планки

K- расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли

Т - толщина фасада, мм

А - минимальный зазор

D - наложение фасада, мм

H = 14 + K - A